





c-handle
58017 c-handle

Verbindungsleitung connection cable	Beschreibung description	ANr. item no.	Länge length
Leitung / line L	M12 Buchse 4-polig gewinkelt M12 socket 4-pin angled 	Offenes Ende	1,0m
		58283	3,0m
		58284	5,0m
		58293	7,5m
		58294	10,0m
		58295	15,0m
58181	20,0m		
Leitung / line M	M12 Buchse 4-polig gerade M12 socket 4-pin straight 	Offenes Ende	1,0m
		60175	3,0m
		58279	5,0m
		56807	7,5m
		58280	10,0m
		24307	15,0m
58281	20,0m		
Leitung / line J	M12 Buchse 4-polig gewinkelt M12 socket 4-pin angled 	M12 Stecker 4-polig gerade	1,0m
		M12 plug 4-pin straight	3,0m
		58286	5,0m
		58287	7,5m
		58288	10,0m
		58289	15,0m
58921	20,0m		
Leitung / line K	M12 Buchse 4-polig gerade M12 socket 4-pin straight 	M12 Stecker 4-polig gerade	1,0m
		M12 plug 4-pin straight	3,0m
		60131	5,0m
		46556	7,5m
		52669	10,0m
		60305	15,0m
46555	20,0m		

Technische Eigenschaften Leitungen:
 - PUR-Außenmantel, Farbe schwarz
 - UL/CSA Zulassung
 - schleppkettentauglich
 - Biegeradius: dynamisch 10x Außen-Ø, statisch 5x Außen-Ø
 - Betriebsstrom, -spannung max. 1,5A / max. 30V

Kaufmännische Daten:
 - Zolltarifnummer: 85444290
 - Ursprungsland: Deutschland

Technical specifications:
 - PUR-outer sheath, color black
 - UL/CSA-certification
 - trailing capability
 - ben radius: dynamic 10x outer-Ø, static 5x outer-Ø
 - operating current / -voltage max. 1,5A / max. 30V

Commercial data:
 -customs tariff number: 85444290
 -country of origin: Germany

Datum	29.09.2016				
Bearb.	INGA				
Gepr					
Änderung	Datum	Name	Urspr	Ersatz von	Ersetzt durch



Übersicht Leitungen c-handle
 Overview line c-handle

=	
+	
Blatt	2
Blatt	2